



RollMag

MagSeal

Magnetische Befestigung Flexibles Spezialgewebe



Einsparungen

Umweltfreundliche, langlebige Lösung, reduzierte Reparatur und Wartungskosten.

Gesundheit

Ein sicheres, trockenes und zugfreies Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter.

Installation

Schnelle, universelle Installation durch einzigartigen patentierten Magnetverschluss.

Anti-nager

Prävention durch Nagersperre in der Bodendichtung

Hygiene

Weniger Staub, Feuchtigkeit und Luftverschmutzung.

Sicherheit

Einhaltung der internationalen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften

RollMag Produktspezifikationen

Spezifikationen RollMag für Rolltore

Flexibles, faserverstärktes Material für Innen- und Außenanwendungen. UV- und Schimmelresistent.

Temp. Beständigkeit	-20°C bis +70°C
Beschichtung	Acrylat
Zugfestigkeit	2600/2400 (N/5cm) DIN 53354
Reißfestigkeit	250/250 (N) DIN 53386
Farbe	Standardfarbe 7016, andere RAL oder Logo optional
Dauermagnet	Individuelle Montage
Einbautiefe/-breite	>4 mm/120mm
Dicke	>1,0 mm
Materialeigenschaft	Isotropisch
Haftfähigkeit	Lebenslang (ohne äußere Einflüsse)

Verfügbare Größen

SAMTR 26
B=260mm L= 9,2m


SAMTR 36
B=360mm L= 9,2m

Erhältlich in Kits für eine schnelle Lieferung

Standardfarbe 7016, andere RAL-Farben
oder schwarz / gelb und Logo optional.

Mit Edelstahlgitter gegen Nagetiere





Rolltore



Schnelllaufstore



Standardlänge 9200 mm



IDD-Parts BV
Hanzeweg 21
3771 NG Barneveld
Die Niederlande
T: +31 (0) 342 490 990
E: info@iddparts.nl
www.iddparts.nl

IDD-Parts France
Le Loup 13 rue du Morellon
38070 St Quentin Fallavier
Frankreich
T: +33 (0) 4 74 82 47 29
E: info@iddparts.fr
www.iddparts.fr

IDD-Parts Deutschland
Hüntestrass 72
26871 Papenburg/ Aschendorf
Deutschland
T: +49 (0) 4962 9969 720
E: info@iddparts.de
www.iddparts.de